



配線凡例

UTP	UTP0.5-4P (CAT5)
2P	CPEV 0.9-2P
AC100V	VVF 2.0-3C等

顔認証スキャナ TSF-T10

TSF-T10 機能・機器仕様	
寸法	117(Φ) × 25(Φ) × 290(高)mm
重量	1kg
電源	DC12V / 2A
ディスプレイ	7-inch / タッチパネル
カメラ	モジュール/レンズ FMP / Dual-lens
温度測定単位	0.1℃
測定精度	±0.5℃
温度測定距離	0.3m~1.0m
温度測定範囲	30.0℃~45.0℃
センサー	顔化MPワイドレンジ非接触センサー
容量	ユーザー数: 10,000 (標準拡張カード)
ネットワーク	10/100/1000Mbps 自己適応型
インターフェース	RS-485、ワイヤード、無線通信、 接触ボタン、ドア検入カ、ナンバー
動作温度	0℃~50℃
オプション	フロースタンドブラケット/チール ブラケット

顔認証スキャナ TSF-06

TSF-06 機能・機器仕様	
寸法	116.5(Φ) × 33(Φ) × 229(高)mm
重量	1kg
電源	DC12V / 2A
ディスプレイ	7-inch / タッチパネル
カメラ	モジュール/レンズ FMP / Dual-lens
解像度	FHD 1024x600
照度速度	1/N < 0.2s
測定距離	0.3m~3m
容量	ユーザー数: 6,000 (標準拡張カード)
ネットワーク	10/100/1000Mbps 自己適応型
インターフェース	RS-485、ワイヤード、無線通信、 接触ボタン、ドア検入カ、ナンバー
動作温度	0℃~50℃
オプション	フロースタンドブラケット/チール ブラケット

電気錠制御盤 TS-U501

TS-U501 機能・機器仕様	
寸法	215 × 44 × 16.5mm
重量	0.1kg
電源	AC100V/10A
動作温度	0℃~50℃
オプション	フロースタンドブラケット/チール ブラケット