



配線凡例

UTP	UTP0.5-4P (CAT5)
2P	CPEV 0.9-2P
3P	CPEV 0.9-3P
5P	CPEV 0.9-5P
AC100V	VVF 2.0-3C等

1050 ※高さ寸法は参考値です。

VP-II X 静脈認証スキャナ VP-II X

VP-II X 機能・機器仕様

寸法	109 (W) × 117 (D) × 247 (H) mm
重量	820g
電源	AC100V (付属ACアダプタより供給) DC12V (XGまたは外部電源より供給)
ハウジング素材	PC + ABS
使用温度	-5°C ~ 50°C
使用湿度	10% ~ 90% (ただし結露のないこと)
取付高さ	バックプレートの下端でFLから1050mm
表示	カラー2.8インチTFT液晶
音量設定	10段階 (0, 1 ~ 10)
通信方式	VP-II X ~ XG間: RS232 (RS485) RS232配線長最大30m
認証方式	静脈認証、ICカード、静脈認証 等
対応ICカード	Felica IDM, Mifare, Prox等 ※追加オプション

VP-II XG 静脈認証コントローラ VP-II XG

VP-II XG 機能・機器仕様

寸法	194 (W) × 36.5 (D) × 197 (H) mm
重量	350g
電源	DC12V (VP-II Xから供給)
ハウジング素材	PC + ABS
使用温度	-15°C ~ 50°C
使用湿度	10% ~ 90% (ただし結露のないこと)
表示	状態表示LED
通信方式	RS-232 (VP-II X間)
入出力端子	解錠信号入力、解錠ボタン入力、開扉状態入力