

2線変換アダプター
AD211

ピン配列表 (9P)		ピン配列表 (2P)	
No.	リード線色	信号名	
1	青	アタッチメント	
2	茶	アタッチメント	
3	—	—	
4	白	扉閉閉信号	閉扉時メイク
5	緑	扉閉閉信号	
6	—	—	
7	黒	扉解錠信号	施錠時メイク
8	—	—	
9	赤	扉解錠信号	

単位 mm

自動扉出カアダプター
AD219

ピン配列表 (9P)		ピン配列表 (9P)	
No.	リード線色	No.	リード線色
1	青	1	青
2	茶	2	黒
3	—	3	—
4	白	4	白
5	緑	5	緑
6	—	6	—
7	黒	7	黒
8	—	8	—
9	赤	9	赤

単位 mm

電気錠操作盤
BAN-DS1

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	アウターカバー: ASA樹脂、インナーケース: ABS樹脂
仕上	アイボリー (日産工 U27-90B近似色)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 20W
重量	1.2Kg 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-DS2

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	アウターカバー: ASA樹脂、インナーケース: ABS樹脂
仕上	アイボリー (日産工 U27-90B近似色)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 30W
重量	1.5Kg 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-DS2C

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	アウターカバー: ASA樹脂、インナーケース: ABS樹脂
仕上	アイボリー (日産工 U27-90B近似色)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 25W
重量	1.5Kg 総尺 FREE 単位 mm

操作表示器
BAN-IS2C.SPA

取付方法	屋内壁面埋込取付 (1個用スイッチボックス)
材質	ステンレス
仕上	ヘヤーライン
電源	電気錠制御盤より供給
重量	約70g 総尺 FREE 単位 mm

操作表示器
BAN-IS2C.SPB

取付方法	屋内壁面埋込取付 (1個用スイッチボックス)
材質	ステンレス
仕上	ヘヤーライン
電源	電気錠制御盤より供給
重量	約80g 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-AS4

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	SPCC t1.6
仕上	ライトイエロー (マンセル2 5Y9/1近似色 半ツヤ)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 110VA
重量	11Kg 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-AS8

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	SPCC t1.6
仕上	ライトイエロー (マンセル2 5Y9/1近似色 半ツヤ)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 220VA
重量	17Kg 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-AS16

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	SPCC t1.6
仕上	ライトイエロー (マンセル2 5Y9/1近似色 半ツヤ)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 440VA
重量	40Kg 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-AS24

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	SPCC t1.6
仕上	ライトイエロー (マンセル2 5Y9/1近似色 半ツヤ)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 660VA
重量	80Kg 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-AS32

取付方法	屋内壁面露出取付
材質	SPCC t1.6
仕上	ライトイエロー (マンセル2 5Y9/1近似色 半ツヤ)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 880VA
重量	90Kg 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-ES1

取付方法	深型2個用スイッチボックス取付
材質	ABS樹脂
仕上	本体: ミルキーホワイト (マンセル5Y8.3/1) 操作部: ダークグレー (マンセル1Y6.4/2.5)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 12VA
重量	400g 総尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-MS1

※2個用スイッチボックス (深形) に取付

取付方法	深型2個用スイッチボックス取付
材質	ABS樹脂
仕上	本体: ホワイト (マンセル10Y9/0.5) 近似色
電源	AC100V±10% 50/60Hz 22VA
重量	300g 総尺 FREE 単位 mm